



COLORES DISPONIBLES

BL

Bianco

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Durabilidad Sanitarios



Higiene

Garantía

DESCRIPCIÓN

- Lavabo bajo mesón.
- La grifería se coloca en el mesón o pared.
- Se recomienda combinar con monocomando bajo, grifería de mesa o pared.
- Con agujero rebosadero.
- Se recomienda instalar en mueble con mesada dura como mármol, granito u otros para evitar que la humedad ingrese al mueble por el borde que estará en contacto con el agua.

ORIGEN: ECUADOR

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NTE-INEN 3082: ARTEFACTOS SANITARIOS, REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO
- ASME A112.19.2: INSTALACIONES SANITARIAS DE PLOMERÍA CERÁMICA
- ISO 9001: 2018: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
- ISO 14001: 2015: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
- FV CUENTA CON "LICENCIA AMBIENTAL" PARA LA FABRICACIÓN DE SUS PRODUCTOS OTORGADA POR EL MUNICIPIO DE RUMIÑAHUI.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de la pieza es inferior al 0,5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras o deformaciones.
- La caja del producto puede ser reutilizada o reciclada.
- Dentro del mismo proceso de fabricación se reciclan todas las materias primas, pasta y esmaltes, con un desperdicio mínimo.
- El proceso de fabricación se realiza con bajas emisiones de gases contaminantes.
- Toda el agua usada en el proceso productivo es tratada para devolverla al ambiente en las mejores condiciones.

EVALUACIÓN DIMENSIONAL

Peso referencial del producto	9,9 kg
Diámetro del desagüe	44 mm
Prueba de rebosadero	Mínimo 8,3 l/m
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm +/- 5% y > 200 mm +/- 3%