



COLORES DISPONIBLES



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Durabilidad Sanitarios



Higiene

Garantía

DESCRIPCIÓN

- Lavabo bajo mesón.
- La grifería se coloca en el mesón o pared.
- Se recomienda combinar con monocomando bajo, grifería de mesa o pared.
- Con agujero rebosadero.
- Se recomienda instalar en mueble con mesada dura como mármol, granito u otros para evitar que la humedad ingrese al mueble por el borde que estará en contacto con el agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de la pieza es inferior al 0,5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras o deformaciones.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NTE-INEN 3082: ARTEFACTOS SANITARIOS, REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO
- ASME A112.19.2: INSTALACIONES SANITARIAS DE PLOMERÍA CERÁMICA

EVALUACIÓN DIMENSIONAL

Peso referencial del producto	6,1 kg
Diámetro del desagüe	44 mm
Prueba de rebosadero	Mínimo 8,3 l/m
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm +/- 5% y > 200 mm +/- 3%