

**MATERIALES**

ABS, Latón, Acrílico, caucho

**CONEXIONES**

Mezclador: Roscas Hembra ½" NPT

**NOTA**

El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.

El producto no debe estar conectado a la red de suministro, en el momento en que esta va a ser sometida a la prueba de resistencia hidráulica.

**MEZCLADOR DUCHA 8" SIN REGADERA KRISTHAL**

REFERENCIA: 01-1135-00SR



**CONDICIONES DE USO**

**Referente normativo: NTC 1644 ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA (ASME A112.18.1 / CSA B125.1)**

- Uso doméstico - No toxico.
- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi).
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi).
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C (41°F A 160°F).
- Torque máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 lb.ft).
- Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministro: 61N.m (45Lb. Ft).
- Resistente a la corrosión: ensayo según NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión máxima de estallido: 3450 kPa (500 psi).
- Vida útil: 250.000 ciclos.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

**GARANTÍA ESPECÍFICA**

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Encuentre la carta de garantía con su distribuidor.



(psi)	25	50	75	100	125	150
(L/min)	12,1	15,2	18,2	19,3	20,1	22,0