

\*medidas milímetros  
\*medidas pulgadas

**Descripción:**

- Urinario de colgar en la pared.
- Alimentación posterior.
- Urinario de alta eficiencia - HEU.
- Consumo 0.5 litros por descarga.
- Se puede instalar con fluxómetro electrónico o FV trónico

**Normas Generales de Cumplimiento:**

- NTE-INEN 1571: 2011  
Artefactos sanitarios requisitos.
- ASME A112.19.2: 2008  
Instalaciones sanitarias de plomería cerámica.

**Características Técnicas Generales:**

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de las piezas es inferior al 0.5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones.

**Color:**

Blanco (BL)

**Evaluación Dimensional:**

Peso del Producto	11.66 kg
Diámetro del desagüe (56.5 ±1mm)	56.51 mm
Espesor de porcelana	8 mm
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm el 5% y > 200 mm el 3%


**Incluye:**

HP.91.3  
reductor


E269.22.30 DH CR  
Manguera  
flexible

HP.91.1  
HP.01.91

Kit instalación grifería



ESP.22 Juego de pernos y capuchones para urinario



HP.01.26 y HP.25  
Tuvo de campana PVC con empaque

