

**MATERIALES**

ABS, Latón, Caucho.

**CONEXIONES**

Rosca macho ½" NPT

**NOTA**

El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.

El producto no debe estar conectado a la red de suministro, en el momento en que esta va a ser sometida a la prueba de resistencia hidráulica.

El producto va rotulado con: uso, referente normativo, diámetros, presiones, fecha de fabricación e identificación de lote.

**REGADERA HELVETIA CINCO FUNCIONES**

REFERENCIA: BL-2430-11

**CONDICIONES DE USO**

**Referente normativo: NTC 1644 ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA (ASME A112.18.1 / CSA B125.1)**

- Ø Nominal: 13,7 mm.
- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi).
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi).
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C (41°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión: ensayo según NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

**GARANTÍA ESPECÍFICA**

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Encuentre la carta de garantía con su distribuidor.

