



■ milímetros ■ pulgadas

**COLORES DISPONIBLES**



**INCLUYE**



**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**



**DESCRIPCIÓN**

- Diseño de una pieza.
- Forma elongada.
- Ahorrador de agua.
- Consumo por descarga: 6 litros para sólidos y 4,1 litros para líquidos.
- Descarga power jet. Superior a 1000 gm

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES**

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de la pieza es inferior al 0,5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras o deformaciones.

**NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO**

- NTE-INEN 3082: ARTEFACTOS SANITARIOS, REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO
- ASME A112.19.2: INSTALACIONES SANITARIAS DE PLOMERÍA CERÁMICA
- ASME A 112.14.2: INODOROS DE DOBLE DESCARGA

**EVALUACIÓN DIMENSIONAL**

Peso referencial del producto	43,2 kg
Medida de pared a desagüe	305 mm
Nivel mínimo de agua en el tanque	145 mm
Altura del sello de agua	54 mm
Área del espejo de agua	119 x 180 mm
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm +/- 5% y > 200 mm +/- 3%